

RAFFAELLO EVO

- Linha arredondada sem cantos e parafusos à vista.
- Eixo de deslizamento cromado e retificado.
- Buchas de deslizamento auto lubrificantes.
- Amortecedores em borracha vulcanizada no carro móvel.
- Tampa do suporte do encosto desmontável.
- Para-fatias em aço inox
- Polia da lâmina sem furo central para facilitar a limpeza.
- Movimento do encosto progressivo para os primeiros 3 mm de abertura, garantem uma precisão maior de regulação da espessura das fatias.
- Anel de vedação na polia para evitar que líquidos entrem dentro da máquina.
- Prática desmontagem da capa da lâmina
- Todas as peças de pequena dimensão são em aço inox.
- 49,5 mm de distância entre a lâmina e a estrutura da máquina
- Bandeja de proteção do fundo.
- Placa eletrônica que permite a utilização em 110-220V monofásico ou 220-380 V trifásico.
- Afiador com tampa de fundo de proteção.
- Extrator da lâmina de série.
- Inclinação da lâmina de 35°.
- Raffaello Evo Top
- Manipulos em alumínio.
- Pés em alumínio telescópicos com base de borracha.
- Botões IP 67 em aço inox.
- Fornecimento maleta com utensílios.



RAFFAELLO 350 EVO



RAFFAELLO 370 EVO TOP



Prática desmontagem da capa da lâmina






Pino central da lâmina fechado, sem gancho na capa da lâmina



Movimento do encosto progressivo para os primeiros 3 mm de abertura, garantem uma precisão maior de regulação da espessura das fatias.



Maleta com kit de manutenção de série nas versões Top



Extrator da lâmina

																					
	mm-inch	watt-Hp	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	
Raffaello 350 Evo	220 V/60 Hz/1	350/14"	370/0,50	23	355	330x307	513	340	715	570	480	840	595	665	307	220	275	250	38	760x640x700	47
Raffaello 370 Evo	220 V/60 Hz/1	370/15"	370/0,50	23	355	330x307	513	340	735	580	470	840	590	660	307	230	285	260	39	760x640x700	48