



FOL-TER / SPA-TER / PRO-TER

termometri digitali
digital thermometers



FOL-TER

- Display retroilluminato
- Display LCD
- Spegnimento automatico: 10 min. di inutilizzo
- Allarme al raggiungimento della temperatura impostata
- Resistenza all'acqua: IPX 7
- Corpo: materiale ABS

- Backlight display
- Display LCD
- Auto-off: 10 min. of non-use
- Waterproof: IP6X 7
- Body: ABS material



SPA-TER M

- Termometro digitale con spatola
- Temperatura rilevata dall'ago

- Digital thermometer with spatula
- Temperature from stem



PRO-TER

- Display retroilluminato
- Misura display: mm 32x20
- Spegnimento automatico: 1 ora
- Allarme al raggiungimento della temperatura impostata
- Resistenza all'acqua: IP68
- Corpo: materiale ABS
- Supporto a staffa e magnetico

- Backlight display
- Display Size: mm 32x20
- Auto-off: 1 hour
- Alarm when the set temperature is reached
- Waterproof: IP68
- Body: ABS material
- Bracket and magnetic support



SPA-TER L

- Termometro digitale con spatola
- Temperatura rilevata dall'ago
- Autospegnimento dopo 40 min

- Digital thermometer with spatula
- Temperature from stem
- Autoswitch-off after 40 min



		°C	°F		mm	mm
FOL-TER	±1°C / ±1°F	-50 ÷ +300	-58 ÷ +572	CR 2032 3V	114	45x170
SPA-TER M		-50 ÷ +300	-58 ÷ +572	watt 1 x LR44 1.5V	70	45x250
SPA-TER L		-50 ÷ +300	-58 ÷ +572	watt 1 x LR44 1.5V	235	64x320
PRO-TER	±0.5°C / ±2°C	-40 ÷ +300	-40 ÷ +572	CR 2032 3V	150	53x105