



GUN-TER / HU-TER TH DATA LOGGER / WMST



termometri digitali
digital thermometers

GUN-TER

- Termometro a infrarossi (2 laser)
- Allarme per alta / bassa temperatura
- Misurazione temperatura max / min / differenza / media
- Display LCD
- *Infrared thermometer (2 laser)*
- *High and low temperature alarm*
- *Temperature measurement max / min / difference / average*
- *LCD display*



HU-TER

- Termometro e Igrometro
- Visualizzazione orologio 12/24h
- Funzione orologio e calendario (mese e data)
- Da tavolo o da parete
- *Thermometer and hygrometer*
- *Detected humidity: 10% - 99% RH*
- *Humidity division 1%*
- *Precision ± 5%*
- *Clock 12/24h*
- *Clock and calendar function (month and data)*
- *Table-top or wall-mounted*
- *Overall dimensions mm 94x103*



TH DATA LOGGER

- Sensore digitale di temperatura e umidità
- Display LCD
- Capacità di registrazione: 14.400 letture
- Durata batteria: 3 ÷ 5 mesi
- Grado di protezione: IP 65
- *Digital temperature and humidity sensor*
- *Display LCD*
- *Logging capacity: 14.400 readings*
- *Battery life: 3 to 5 months*
- *Degree of protection: IP65*



WMST

Misuratore portatile della durezza dell'acqua, è uno strumento professionale multifunzione, può essere utilizzato per testare l'acqua TDS (il peso solido totale disciolto nell'acqua, l'unità è mg/L o ppm), la conduttività (la capacità di conduzione corrente espressa in cifre, l'unità è us/cm) e la temperatura.

Ha prestazioni elevate, design a penna, stabilità numerica rapida e risultati accurati.

- Conduttività: 0-9999 us/cm
- TDS: 0-9999 ppm

The portable water hardness meter is a professional instrument with multi-function, can be used to testing water TDS (the weight of total dissolved solid of water, unit is mg/L or ppm), conductivity (the ability of conduction current expressed in digit, unit is us/cm) and the temperature. It has high performance, pen-type design, fast numerical stability and accurate result.

- *Conductivity: 0-9999 us/cm*
- *TDS: 0-9999 ppm*



	± 2% max 2°C	HR	°C	°F	9V	mm
GUN-TER	± 2% max 2°C	-	-50 ÷ +580	-58 ÷ +1076	9V	130x170
HU-TER	±1°C / ±1.8°F / ±5% HR	10% - 99%	-50 ÷ +300	-58 ÷ +572	1.5V (AAA)	94x103
TH DATA LOGGER	±0.3 °C (-10...+70°C) / ±5% HR (20...80%HR)	0%...100%	-30 ÷ 70	-	CR2450	40x80
WMST	±2%	-	0,1 ÷ 80	32 ÷ 176	USB	154x30x13